

DATA: 22/01/2021 REV N°: 0 MOD: 4.1.2. IT

SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: BI-SPRAY

Sistema portatile di micronizzazione a freddo, impiegabile per soluzioni insetticide e soluzioni sanificanti a base acquosa. Ideale per grandi volumi, funzionante ad aria compressa.

2. CODICE PRODOTTO: P-07004

3. IMMAGINE PRODOTTO:





4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

BI-SPRAY è un sistema portatile per tutti gli ambienti chiusi, funzionante ad aria compressa, per la nebulizzazione di prodotti insetticidi/sanificanti a base d'acqua.

BI-SPRAY è inoltre dotato di un programmatore elettronico a batteria che permette di gestire i tempi di erogazione in funzione della cubatura dei locali da trattare.

BI-SPRAY è ideale per medie e piccole cubature.

Misure:

- Altezza serbatoio: 36 cm

- Altezza complessiva con asta: 102 cm

- Larghezza complessiva: 29,5 cm

- Profondità: 30 cm

Peso serbatoio a vuoto: 7,2 Kg

Composto da:

- Serbatoio;
- Corpo erogante con 2 ugelli;
- Temporizzatore con numerose opzioni;
- Manopola che permette di separare il corpo erogante dal serbatoio;
- Maniglia e cinghia per trasporto fissata alla staffa del corpo erogante.



DATA: 22/01/2021 **REV N°:** 0 **MOD:** 4.1.2. IT

SCHEDA TECNICA

- Capienza serbatoio:	9 Lt	- Consumo liquido:	(vedi tabella)
- Materiale serbatoio:	Acciaio Inox	- Numero ugelli:	2
- Pressione di esercizio aria serbatoio:	4,9 Bar Max	- Diametro orifizio:	0,54 mm
- Consumo d'aria:	(vedi tabella)	- Lunghezza del getto:	≃2,7 m
- Pressione ugelli:	da 2,5 a 4 Bar	- Altezza ugelli da terra:	950 mm
Ambienti da 2500-3000 m ³ /h anche con			
10 m.			

Portata Aria *1 L/min			Portata Liquido *1 L/h			Dimensione media particella *2 (μm)		
2,5 Bar	3 Bar	4 Bar	2,5 Bar	3 Bar	4 Bar	2,5 Bar	3 Bar	4 Bar
30	35	45	2,3	2,5	2,6	9,6	8,5	7,6

^{*1} Dato per un Ugello

AMBITI DI APPLICAZIONE

- Uffici, Negozi
- Magazzini, Industrie alimentari
- Comunità, Case di riposo
- Piscine, Centri sportivi
- Ristoranti, Hotel ecc.

Colore: come da immagine riportata

I prodotti InPEST potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

5. CONFEZIONE E RICAMBI:

- 1 dispositivo (unità di vendita).

^{*2} Misurato a 200 mm centro Ugello