

SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: **BI-SPRAY COMPRESSOR**

Sistema portatile di micronizzazione a freddo con compressore e carrello inclusi. Impiegabile per soluzioni insetticide e soluzioni sanificanti a base acquosa. Ideale per grandi volumi, funzionante ad aria compressa.

2. CODICE PRODOTTO: **P-07004K**

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

BI-SPRAY COMPRESSOR è un sistema portatile per tutti gli ambienti chiusi, funzionante ad aria compressa, per la nebulizzazione di prodotti insetticidi/sanificanti a base d'acqua.

BI-SPRAY COMPRESSOR è inoltre dotato di un programmatore elettronico a batteria che permette di gestire i tempi di erogazione in funzione della cubatura dei locali da trattare.

BI-SPRAY COMPRESSOR è ideale per medie e piccole cubature.

Misure:

- Altezza serbatoio: 36 cm
- Profondità: 57 cm
- Altezza con compressore: 142 cm
- Peso serbatoio a vuoto: 7,2 Kg
- Larghezza complessiva: 48 cm

Composto da:

- Serbatoio;
- Compressore free oil separabile dal corpo erogante tramite manopola;
- Corpo erogante con 2 ugelli;

SCHEDA TECNICA

- Temporizzatore con numerose opzioni;
- Manopola che permette di separare il corpo erogante dal serbatoio e dal compressore;
- Maniglia e cinghia per trasporto fissata alla staffa del corpo erogante.
- Carrello con maniglia e cinghia per trasporto fissata alla staffa del corpo erogante;
- Pistola spray con serbatoio da 1 L per trattamenti localizzati con tubo estensibile fino a 10 m;

- Capienza serbatoio principale:	9 L	- Consumo liquido:	(vedi tabella)
- Materiale serbatoio:	Acciaio Inox	- Numero ugelli:	2
- Pressione di esercizio aria serbatoio:	4,9 Bar Max	- Diametro orifizio:	0,54 mm
- Consumo d'aria:	(vedi tabella)	- Lunghezza del getto:	≈2,7 m
- Pressione ugelli:	da 2,5 a 4 Bar	- Altezza ugelli da terra:	950 mm
Ambienti da 2500-3000 m ³ /h anche con altezze di oltre 10 m.		- Capienza serbatoio pistola spray:	1 L

Portata Aria * ¹ L/min			Portata Liquido * ¹ L/h			Dimensione media particella * ² (μm)		
2,5 Bar	3 Bar	4 Bar	2,5 Bar	3 Bar	4 Bar	2,5 Bar	3 Bar	4 Bar
30	35	45	2,3	2,5	2,6	9,6	8,5	7,6
* ¹ Dato per un Ugello								
* ² Misurato a 200 mm centro Ugello								

Caratteristiche Compressore:

L	l/min	CFM	HP	kW	Giti/min	Volt	Bar	dB(A)	L x P x A (mm)	kg
10	240	8,4	2	1,5	2850	230/1/50	10	96	480 x 510 x 550	30

AMBITI DI APPLICAZIONE

- Uffici, Negozi
- Magazzini, Industrie alimentari
- Comunità, Case di riposo
- Piscine, Centri sportivi
- Ristoranti, Hotel ecc.

Colore: come da immagine riportata

I prodotti InPEST potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.

5. CONFEZIONE E RICAMBI:

- 1 dispositivo (unità di vendita).